

Niveles automáticos Spectra Precision AL20M, AL24A/M, AL28A/M, AL32A

Niveles automáticos ópticos fáciles de utilizar

Aplicaciones

- » Nivelación de obra entre dos personas
- » Nivelación de encofrados y zapatas
- » Comprobación de la elevación
- » Medición de desmontes y rellenos

Características y ventajas

- » Compensadores automáticos con amortiguación de aire o magnética a elegir
- » Accionamientos tangentes horizontales y continuos de doble cara
- » Líneas estadimétricas para la medición simple de distancias
- » Paquete de kit comercial para atraer la atención y aumentar las ventas
- » Cómoda medición de ángulos horizontales
- » Guía visual y espejo para la burbuja incorporados
- » Carcasa metálica para una mayor durabilidad
- » Construcción resistente al agua
- » Incluye estuche rígido



Modelo con amortiguación de aire



Modelo con amortiguación magnética

N.º producto	Alimentación	Amortiguación	Trípode	Mira
AL20M	20X	Magnético	No	No
AL20M-1	20X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR151 en décimas de pie
AL20M-2	20X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR152 en pulgadas
AL20M-3	20X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR153 en metros
AL24A	24X	Aire	No	No
AL24A-1	24X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR151 en décimas de pie
AL24A-2	24X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR152 en pulgadas
AL24A-3	24X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR153 en metros
AL24M	24X	Magnético	No	No
AL24M-1	24X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR151 en décimas de pie
AL24M-2	24X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR152 en pulgadas
AL24M-3	24X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR153 en metros
AL28A	28X	Aire	No	No
AL28A-1	28X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR151 en décimas de pie
AL28A-2	28X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR152 en pulgadas
AL28A-3	28X	Aire	5301-27-BLK-SP	GR153 en metros
AL28M	28X	Magnético	No	No
AL28M-1	28X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR151 en décimas de pie
AL28M-2	28X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR152 en pulgadas
AL28M-3	28X	Magnético	5301-27-BLK-SP	GR153 en metros
AL32A	32X	Aire	No	No



Todos los niveles automáticos Spectra Precision incluyen un estuche rígido, plomada, cubierta para lluvia, llave hexagonal y clavija de ajuste.

Especificaciones de niveles automáticos

	AL20M	AL24A	AL24M	AL28A	AL28M / AL28M-G	AL32A
Aumentos	20x	24x	24x	28x	28x	32x
Precisión	±2,5 mm*	±2,0 mm*	±2,0 mm*	±1,5 mm*	±1,5 mm*	±1,0 mm*
Apertura	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm
Dist. de enfoque más corta	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Amortiguación del compensador	Magnético	Aire	Magnético	Aire	Magnético	Aire
Garantía	3 años, con sustitución inmediata	3 años, con sustitución inmediata	3 años, con sustitución inmediata	3 años, con sustitución inmediata	3 años, con sustitución inmediata	3 años, con sustitución inmediata

*Nota: Desviación estándar según DIN 18723 en un kilómetro de nivelación doble